



### *Auf einen Blick*

- Kompakter Thermodirekt / Thermotransfer Drucker
- Robust und variabel einsetzbar
- Senkt Ihre Total Costs of Ownership
- Vorteilhafte Features wie Selfstrip Option und verstellbarer Etikettensensor
- Attraktives Design bei kompakter Bauart, findet wegen seiner geringen Größe überall Platz



### *OD5 - Barcode Drucker*

Der OPAL OD5 ist ein kleiner, robuster und zuverlässiger Etikettendrucker. Mit seinem kompakten Design gliedert er sich optimal in Ihre Arbeitsumgebung ein. Ausdrücke auf fast allen Etikettenmaterialien sind Dank der Dual Print Technologie (Thermodirekt / Thermotransfer) möglich.

Natürlich verfügt dieser Drucker auch über einen Slot für nachträglich einbaubaren Zusatzspeicher oder für eine Echtzeituhr. Neben seiner im Standard integrierten Selfstrip Option verfügt er auch über einen verstellbaren Etikettensensor.

So haben Sie die Möglichkeit den Drucker auf Ihre Etiketten einzustellen und müssen nicht aufwendige Spezialanfertigungen, z.B. bei Blackmarks oder Sensorlöchern anfordern. Der OD5 verfügt über die Standardschnittstellen (Seriell und Parallel) und bietet darüber hinaus auch eine USB Schnittstelle.

Ready to work inklusive:

- Drucker
- Parallelkabel
- Netzkabel
- 1 Rolle Etiketten (TD)
- 1 Rolle Farbband (Wachs)
- Quickguide Deutsch
- Treiber CD
- Seagull Bartender (Demo)

## Technische Daten

### Ausführung

OD5 Thermotransfer / Thermodirekt

### Abmessungen

Länge: 285 mm  
Höhe: 171 mm  
Breite: 226 mm  
Gewicht: 2.8 Kg

### Druck Spezifikationen

Maximale Druckbreite: 104 mm  
Drucklänge: min. 12 mm,  
max. 1727 mm  
Druckgeschwindigkeit: 2-4 IPS  
Standard  
Sensor: Beweglich  
Peeler: integriert



### Auflösung

203 dpi (8 dot / mm)

### Media Spezifikationen

#### Etikettengröße

Etikettenbreite: 25 mm bis 118 mm

#### Etikettenrolle

Etikettenrolle: max. 127 mm  
Kerndurchmesser: 1", 1,5", 3"

#### Farbbandrolle

Kerndurchmesser: 12,7 mm

#### Farbband

Farbbandlänge: bis 300 m

#### Farbbandtyp

Farbbandtyp: Wachs, Wachs-/  
Harz-Mischung, Harz



### Software

DLL & Treiber: Microsoft Windows  
95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP,  
Seagull Bartender (Demo).

### Zeichensätze

9 residente alphanumerische  
Schriftarten.  
Bis zu 8 mal horizontal und  
vertikal skalierbar. Alle Schriftarten  
können in 8 Richtungen gedreht  
werden.

Windows Bitmap Schriftarten und  
Asia Schriftarten können herunter-  
geladen werden.

### Betriebstemperatur

5°C bis 40°C (Betrieb)  
-20°C bis 50°C (Lagerung)

### Luftfeuchtigkeit

30-85%, nicht kondensierend  
(Betrieb)  
10-90%, nicht kondensierend  
(Lagerung)

### Speicher

RAM: 2MB; FLASH: 1MB

### Schnittstellen

Seriell, Parallel, USB  
Optional: Ethernet



### Druckersprachen

EPL

### Grafiken

PCX, BMP (Mit Seagull Bartender  
und Unterstützung von DIB, DXF,  
EPS, IMG, JPG, DCX, PNG, TGA,  
TIF, WMF, WPG).

### Anzeigen

LED \* 2, zweifarbig, Anzeigenlampe

### Power

Schaltnetzteil 100/230VAC,  
50/60 Hz

### Zertifikationen

CE, WEEE

### Optionen

Rotary Cutter Modul  
1MB Flash Expansion Card + RTC  
(Real Time Clock)  
2MB Flash Expansion Card + RTC  
(Real Time Clock)  
Interner Ethernet Adapter  
Reinigungsset  
Passende Etikettenkits ab Lager

